

unità di filtrazione e deodorizzazione con motore a trasmissione, 5300/7500 m³/h

Prezzo 5,184.00 Euro

Estrattore con motore a trasmissione 2 velocità Ventilatore a doppia aspirazione con supporti antivi
[visit website]

Descrizione prodotto

Estrattore con motore a trasmissione 2 velocità Ventilatore a doppia aspirazione con supporti antivibranti Struttura con profili di alluminio e angolari in nylon caricati a fibra di vetro Pannelli in doppia parete interna zincata ed esterna in lamiera plastificata Coibentazione in poliuretano espanso ad alta densità Pannello lato ispezione smontabile con maniglie Filtri a tasca efficacia 85% colorimetrico (F7) classe EN-779 Filtri sintetici con efficacia 85% gravimetrico (G3) classe EN-779 Filtri a carboni attivi tipo E207 ad elevato assorbimento con superficie di contatto Ventilatore montato su slitte tendicinghia, accoppiato tramite cinghie e puleggie Scatola del circuito elettrico chiusa a tenuta stagna IP55.

Ulteriori informazioni

Capacità: 5300/7500 m³/h
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1590 x 2200 x 850
Energia: Ele
Fase: 3F+N
Frequenza: 50
KW Elettrico: 1,0 / 3,0
KW gas: -
Volt: 400
Modello: DCZ0006
kcal: .0000000
Tier Price: