

**tritacarne e grattugia, bocca ø 60 mm, 15 kg/h | 30 kg/h**



**Prezzo 651.00 Euro**

Costruiti in lega di alluminio pressofuso. Lamiera in acciaio inox AISI 304 sul corpo motore. Sistem

**[visit website]**

## Descrizione prodotto

---

Costruiti in lega di alluminio pressofuso. Lamiera in acciaio inox AISI 304 sul corpo motore. Sistema di riduzione ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio. Motore asincrono produzione nazionale - Termica di protezione. Gruppo macinazione carne asportabile disponibile in: Acciaio inossidabile AISI 304. Trafile auto affilanti in acciaio inox di serie. Dimensione alimentazione 120 x 52 mm. Dimensione scarico Ø 60 mm. Tramoggia e piatto raccolta prodotto in acciaio inox. Rullo in acciaio con trattamento electroless nikel plating. Scodella formaggio in acciaio inox. Grata di protezione allo scarico bocca grattugia inox. Micro di protezione alla grattugia. Pestello in ABS - Comandi a 24 volt. Versione consigliato per piccole attivita.

## Ulteriori informazioni

---

Capacità: mouth ø 60 mm

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 260 x 380 x 360

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 0,380

KW gas: -

Control: meat 20 Kg/ hour

Volt: 230

Modello: FIF0023

kcal: .0000000

Tier Price: