Vetrina portabacinelle refrigerata portabacinelle per incredienti 3L.1200 mm - Cap. 5xGN1/4

Prezzo 427.00 Euro

Esecuzione in acciaio inox. Coibentazione della vasca realizzata con resine poliuretaniche espanse
[visit website]

Descrizione prodotto

Esecuzione in acciaio inox. Coibentazione della vasca realizzata con resine poliuretaniche espanse con densità di 38-42Kg./Mc. Gruppo incorporato facilmente accessibile per le operazioni di pulizia e manutenzione. struttura superiore in vetro temperato per la protezione degli alimenti .Termostato digitale elettronico. Temperatura di esercizio +2/+8°C. Fluido refrigerante R 134A. Cap. 5 GN1/4 h max 150 mm. Bacinelle GN non incluse.

Ulteriori informazioni

Capacità: 5x GN 1/4 h=150 mm
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1200 x 335 x 440
Energia: Ele
Fase: 1F+N
Frequenza: 50
KW Elettrico: 0,160
KW gas: -
Temperatura: +2°C/+8°C
Volt: 230
Modello: 9966CV
Gas Refrigerante: R600A (35 g)
kcal: .0000000
Tier Price:

9966cv.jpg