

Vetrina portabacinelle refrigerata per bacinelle L. 1500 mm - 5x GN1/3 + 1x 1/2

Prezzo 715.00 Euro

Esecuzione in acciaio inox. Coibentazione della vasca realizzata con resine poliuretatiche espanse

[visit website]



Descrizione prodotto

Esecuzione in acciaio inox. Coibentazione della vasca realizzata con resine poliuretatiche espanse con densità di 38-42Kg./Mc. Gruppo incorporato facilmente accessibile per le operazioni di pulizia e manutenzione. struttura superiore in vetro temperato per la protezione degli alimenti .Termostato digitale elettronico. Temperatura di esercizio +2/+8°C. Fluido refrigerante R 134 A. Cap. 5 x GN1/3 + 1x 1/2 - h max 150 mm. Bacinelle GN non incluse.

Ulteriori informazioni

Capacità: 5x GN 1/3 + 1x GN 1/2 h=150 mm

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1500 x 395 x 440

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 0,160

KW gas: -

Temperatura: +2°C/+8°C

Volt: 230

Modello: 9964CV

Gas Refrigerante: R600A (40 g)

kcal: .0000000

Tier Price:

9964cv.jpg