

Cella frigo professionale da spessore 80 mm,senza gruppo refrigerante h=2010 mm, 2100x2400 mm

Prezzo 3,584.00 Euro

Cella per la refrigerazione composta da pannelli modulari di spessore -800 mm. L'isolamento è realiz
[visit website]

Descrizione prodotto

Cella per la refrigerazione composta da pannelli modulari di spessore -800 mm. L'isolamento è realizzato con l'iniezione di poliuretano espanso rigido densità 40 - 42 Kg/m3(cellule chiuse 95%). Il bloccaggio dei pannelli avviene tramite incastro. I pannelli pavimento e di soffitto sono posizionati a scomparsa all'interno di quelli verticali al fine di assicurare un armonioso aspetto estetico. Il rivestimento interno ed esterno delle pareti è costituito da lamiera bianca preverniciata atossica, mentre il pavimento è antisdrucciolo con un adeguato supportointerno per una migliore distribuzione del carico. Su richiesta sono disponibili rivestimenti delle pareti in lamiera preverniciata bianca oppure in Acciaio Inox Aisi 304 e pavimenti rinforzati per carichi maggiori. a richiesta gruppo refrigerante positivo ho negativo accavalato ho a distanza.

Ulteriori informazioni

Volume: 8.00
Capacità: 8,0 m³
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 2100 x 2400 x 2010
Energia: Neu
Fase: -
Frequenza: -
KW Elettrico: -
KW gas: -
Volt: -
Modello: BOZ0133
kcal: .0000000
Tier Price:

boz0133.jpg