

Gruppo monoblocco accavallato, 0°/+8°C, 3,0 m³/5,0 m³**Prezzo 1,323.00 Euro**

Carenatura in lamiera di acciaio pre-verniato con primer di protezione. Installazione a parete cel

[visit website]



Descrizione prodotto

Carenatura in lamiera di acciaio pre-verniato con primer di protezione. Installazione a parete cella con posizionamento accavallato. Compressore ermetico. Tipo di espansione: a tubo capillare. Sbrinamento mediante resistenze elettriche. Filtro sulla linea del liquido di tipo a setaccio molecolare. Luce cella, comprensiva di 2 metri di cavo, lampada e plafoniera. Cavo di alimentazione di 2 metri. Cavo di 2 m per collegamento della resistenza del microporta (unità in bassa temp.). Pressostato di massima a taratura fissa, su unità trifase. Le soluzioni adottate sono conformi alle prescrizioni previste dalla Direttiva 97/23/CE Attrezzature in pressione. Resistenza nello scarico condensa unità in bassa temperatura. Installazione a parete cella con posizionamento accavallato. Uso consigliato per temperature ambiente non inferiori a 10 °C. Con l'impiego di accessori opzionali è ammesso l'utilizzo per temperature inferiori. In caso di installazione in ambiente esterno proteggere l'unità dalle intemperie

Ulteriori informazioni

Volume: 5.00

Capacità: 0°C=3,0 m³ / +8°C=5,0 m³

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 450 x 875 x 725

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 0,375

KW gas: -

Temperatura: 0°C/+8°C

Volt: 230

Modello: VAEN030/F

Gas Refrigerante: R134A

kcal: .0000000

Tier Price:

vaen030_f.jpg