

produttore di ghiaccio a cubetti, raffreddamento ad aria, 22 kg/24 h

Prezzo 980.00 Euro

l design si caratterizza per essere munito di un rivoluzionario sistema di propulsione mediante inie

[visit website]

Descrizione prodotto

l design si caratterizza per essere munito di un rivoluzionario sistema di propulsione mediante iniettori semi-elastici che risolvono tutti i problemi legati alla formazione del calcare e impurità dell'acqua. Il movimento d'espansione degli iniettori impedisce che il calcare si depositi all'interno, ostruendoli. La pompa è stata progetta per un perfetto alloggiamento all'interno della macchina. Inoltre si utilizzano solo i migliori materiali per garantire la funzionalità anche in zone caratterizzate da acqua molto dura. Le macchine sono tropicalizzate (Classe T) per assicurare un ottimo rendimento anche in paesi con elevate temperature. Il rivestimento esterno è tutto in acciaio inox 18/8 facilmente smontabile con porta a battente verso l'interno.. Tensione: 220/50 Hz Dati di produzione a una temperatura dell'acqua di 15 ºC e temperatura ambiente di 20 ºC. Refrigerante R404a. Ingresso dell'acqua ¾

Ulteriori informazioni

Capacità: storage 4 kg
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 355 x 404 x 595
Energia: Ele
Fase: 1F+N
Frequenza: 50
KW Elettrico: 0,260
KW gas: -
Control: 22 kg/24 h
Raffreddamento: ARIA
Volt: 230
Modello: BAA0022
Gas Refrigerante: R290 (60 g)
kcal: .0000000
Tier Price:

baa0022.jpg