Vetrina portabacinelle refrigerata per incredienti 3x GN 1/3 + 1x GN 1/2, +2°/+8°C



Prezzo 903.00 Euro

Esecuzione in acciaio inox. Coibentazione della vasca realizzata con resine poliuretaniche espanse
[visit website]

Descrizione prodotto

Esecuzione in acciaio inox. Coibentazione della vasca realizzata con resine poliuretaniche espanse con densità di 38-42Kg./Mc. Gruppo incorporato facilmente accessibile per le operazioni di pulizia e manutenzione. struttura superiore in vetro temperato per la protezione degli alimenti .Termostato digitale elettronico. Temperatura di esercizio +2/+8°C. Fluido refrigerante R 134 A. Cap. Cap.3 x GN1/3 + 1x 1/2 H max 150 mm. Bacinelle GN non incluse.

Ulteriori informazioni

Capacità: 3x GN 1/3 + 1x GN 1/2 h=150 mm
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1200 x 395 x 440
Energia: Ele
Fase: 1F+N
Frequenza: 50
KW Elettrico: 0,160
KW gas: -
Temperatura: +2°C/+8°C
Volt: 230
Modello: 9976CV
Gas Refrigerante: R600A (35 g)
kcal: .0000000
Tier Price:

9976cv.jpg