



**Armadio frigorifero professionale 2 vani
600+600 lt. tutto inox 2 temp.,
positiva/negativa 0°C/+10°C -18°C/-22°C**

Prezzo 3,668.00 Euro

Interno ed esterno in acciaio inossidabile eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in Acciaio G

[\[visit website\]](#)

Descrizione prodotto

Interno ed esterno in acciaio inossidabile eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 60 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R404A/R507. Armadi disponibili anche nella versione senza unità refrigerante. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Modelli 600 L con porta reversibile. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza. Armadi combinati disponibili esclusivamente con evaporatore all'interno della camera refrigerata. Varie personalizzazioni disponibili a catalogo. Design compatto. Armadi BT: strumento elettronico di controllo con 2 sonde NTC; resistenza all'evaporatore; resistenza di scarico; resistenza bordo porta; dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta, valvola termostatica.

Ulteriori informazioni

Classe Energetica: D

Capacità: 575+575 litres

Funzione prevista: Gastronomia

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1420 x 700 x 2030

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 0,385+0,650

KW gas: -

Temperatura: 0°C/+10°C / -18°C/-22°C ventilated

Volt: 230

Modello: BMC0015/T

Gas Refrigerante: R452A (500 g)

kcal: .0000000

Tier Price: