

## Monoblocco refrigerato accavallato per celle frigorifere temperatura +2 °c/+10 °, per 4 m<sup>3</sup>



**Prezzo 1,351.00 Euro**

Carenatura in lamiera di acciaio pre-verniciato con primer di protezione. Installazione a parete cel

[visit website]

### Descrizione prodotto

---

Carenatura in lamiera di acciaio pre-verniciato con primer di protezione. Installazione a parete cella con posizionamento accavallato. Compressore ermetico. Tipo di espansione: a tubo capillare. Sbrinamento mediante resistenze elettriche. Filtro sulla linea del liquido di tipo a setaccio molecolare. Luce cella, comprensiva di 2 metri di cavo, lampada e plafoniera. Cavo di alimentazione di 2 metri. Cavo di 2 m per collegamento della resistenza del microporta (unità in bassa temp.). Pressostato di massima a taratura fissa, su unità trifase. Le soluzioni adottate sono conformi alle prescrizioni previste dalla Direttiva 97/23/CE Attrezzature in pressione. Resistenza nello scarico condensa unità in bassa temperatura. Installazione a parete cella con posizionamento accavallato. Uso consigliato per temperature ambiente non inferiori a 10 °C. Con l'impiego di accessori opzionali è ammesso l'utilizzo per temperature inferiori. In caso di installazione in ambiente esterno proteggere l'unità dalle intemperie

### Ulteriori informazioni

---

Volume: 4.70

Capacità: -5°C=3,04 m<sup>3</sup> / +5°C=4,70 m<sup>3</sup>

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 400 x 860 x 640

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 0,73

KW gas: -

Temperatura: -5/+5°C

Volt: 230

Modello: VAEN030

Gas Refrigerante: R404A

kcal: .0000000

Tier Price: