

Cella frigo professionale da spessore 80 mm, senza gruppo refrigerante h=2010 mm, 2700x1500 mm

Prezzo 3,248.00 Euro

Cella per la refrigerazione composta da pannelli modulari di spessore -800 mm. L'isolamento è realiz

[visit website]



Descrizione prodotto

Cella per la refrigerazione composta da pannelli modulari di spessore -800 mm. L'isolamento è realizzato con l'iniezione di poliuretano espanso rigido densità 40 - 42 Kg/m³(cellule chiuse 95%). Il bloccaggio dei pannelli avviene tramite incastro. I pannelli pavimento e di soffitto sono posizionati a scomparsa all'interno di quelli verticali al fine di assicurare un armonioso aspetto estetico. Il rivestimento interno ed esterno delle pareti è costituito da lamiera bianca preverniciata atossica, mentre il pavimento è antisdrucchiolo con un adeguato supportointerno per una migliore distribuzione del carico. Su richiesta sono disponibili rivestimenti delle pareti in lamiera preverniciata bianca oppure in Acciaio Inox Aisi 304 e pavimenti rinforzati per carichi maggiori. a richiesta gruppo refrigerante positivo ho negativo accavalato ho a distanza.

Ulteriori informazioni

Volume: 6.30

Capacità: 6,3 m³

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 2700 x 1500 x 2010

Energia: Neu

Fase: -

Frequenza: -

KW Elettrico: -

KW gas: -

Volt: -

Modello: BOZ0137

kcal: .0000000

Tier Price:

boz0137.jpg