



Elemento vetrina refrigerata con vasca refrigerata su armadio refrigerato, l=2000 mm, 5x GN 1/1.

Prezzo 7,896.00 Euro

Vetrina refrigerata con vasca refrigerata su base refrigerata.

Piano di lavoro in acciaio inox AISI

[\[visit website\]](#)

Descrizione prodotto

Vetrina refrigerata con vasca refrigerata su base refrigerata. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 18/10 spessore 15/10 satinato Scotch Brite. Altezza 70 mm rinforzato, con bordo frontale arrotondato R 10 mm. Vasca coibentata con angoli arrotondati. Raffreddamento vasca refrigerata regolato da termostato frontale realizzato tramite circuito a serpentina. Unità condensatrice posta nel vano tecnico. Struttura portante con fianchi, schienali e ripiano inferiore posizionato a 150 mm da terra, realizzata in acciaio inox AISI 304 satinato Scotch Brite. Piedini di livellamento regolabili in acciaio inox/nylon. Totale assenza di spigoli vivi. Temperatura base refrigerata regolabile da -2°C a +10°C per lo stoccaggio di carne, pesce e latticini. Refrigerante R404A. Circolazione forzata dell'aria per una veloce fase di raffreddamento ed un'uniforme distribuzione delle temperatura. Piedini inox altezza 50mm regolabili. Evaporazione automatica mediante resistenze elettriche. Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite a garanzia di un elevato livello di igiene.

Ulteriori informazioni

Capacità: 5x GN1/1

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 2000 x 710 x 1870

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50-60

KW Elettrico: 0,99

KW gas: -

Volt: 230

Modello: IIA5013VT

Gas Refrigerante: R404A

kcal: .0000000

Tier Price: