



Armadio fermalievita, temp. esercizio-18 °c/+30 °c, predisposto,20 guide x 600x800mm o 40x 600x400mm

Prezzo 8,590.00 Euro

Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304 con spessore di isolamento 75 mm, per teglie EN 60 x 8

[visit website]

Descrizione prodotto

Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304 con spessore di isolamento 75 mm, per teglie EN 60 x 80 cm - Porta reversibile in utenza, dotata di sistema di auto chiusura per aperture inferiori a 90°, con serratura ed illuminazione di serie - Cremagliere in acciaio inox AISI 304 a 80 posizioni con passo 15 mm - Piedi in acciaio inox AISI 304 regolabili - Temperature di esercizio: -18°/+30°C - Pannello comandi con display LCD; permette di eseguire le attività sia in modalità automatica che manuale garantendo la massima flessibilità di utilizzo - Fase di refrigerazione: sistema ventilato con evaporatore ad alette; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici - Fase di lievitazione: sistema ventilato di riscaldamento con resistenze elettriche e controllo esatto dell'umidità relativa con umidostato - Dotazione standard: 20 coppie di guide in acciaio inox AISI 304. Gli armadi fermalievitazione sono stati realizzati per gestire al meglio il ciclo di lievitazione, controllando con la massima sicurezza e precisione la temperatura, i tempi di conservazione e di lievitazione, oltre all'umidità relativa.

Ulteriori informazioni

Capacità: 1000 LT

Funzione prevista: Pasticceria

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 820 x 1015 x 2040

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 2

KW gas: -

Temperatura: -18 °C/+30 °C

Volt: 230

Modello: KAF2B

Gas Refrigerante: R404A

kcal: .0000000

Tier Price:

kaf2b.jpg