

Lavastoviglie professionale con pompa di scarico con cesto 500x500mm altezza interna utile 380mm

Prezzo 1,967.00 Euro

Realizzato in acciaio inox. Dotato dappertutto di pareti doppie in modo da isolare acusticamente l'a
[visit website]

Descrizione prodotto

Realizzato in acciaio inox. Dotato dappertutto di pareti doppie in modo da isolare acusticamente l'apparecchio. La porta anch'essa con doppia parete è fatta di un materiale pressato studiato per un ottimo isolamento termico , e finitura apposita per migliorare l'isolamento acustico e per mantenere il calore all'interno della macchina. Porta controbilanciata. Doppia molla e sistema di cerniera in acciaio inox. Il corpo permette il posizionamento della macchina sotto superfici di 850 mm di altezza. Doppi sistemi di lavaggio e risciacquo rotanti, sopra e sotto, in acciaio inox. Filtri dei vassoio sul serbatoio, in acciaio inox AISI-304. Potenza della pompa di lavaggio: 600 W. Resistenza del serbatoio: 300 W. Capacità serbatoio: 20 litri. Resistenza del serbatoio 2.8 kW. Caldaia con resistenze adattabili a più potenze : 1,8 / 2,8 / 3,7 / 5,6 kW. Capacità della caldaia: 7 litri. Consumo di acqua: 2,4 litri / risciacquo. Regolazione termostatica della temperatura: lavaggio a 60 ° C e risciacquo a 90 ° C. Termostati di sicurezza. Dotato di distributore automatico di risciacquo, dosatore del detergente . e valvola di non ritorno. Interruttore magnetico di sicurezza per l'apertura della porta. Piedini regolabili.

Ulteriori informazioni

Capacità: basket 500x500 mm, max h=380 mm
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 600 x 600 x 830
Energia: Ele
Fase: 1/3F+N
Frequenza: 50
KW Elettrico: 3,4 | 6,2
KW gas: -
Control: 40-30-20 baskets/h
Volt: 230 (400)
Modello: GLB0063C/F
kcal: .0000000
Descrizione magazzino: Magazzino Lainate
Tier Price:

glb0063c_f.jpg