

frigorifero da 600 litri in inox, 0°/+10°C

Prezzo 1,512.00 Euro

Interno ed esterno in acciaio inossidabile eccetto fondo, soffi tto e schienale esterni in Acciaio G
[visit website]

Descrizione prodotto

Interno ed esterno in acciaio inossidabile eccetto fondo, soffi tto e schienale esterni in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 60 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R404A/R507. Armadi disponibili anche nella versione senza unità refrigerante. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Modellli 600 L con porta reversibile. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza. Armadi combinati disponibili esclusivamente con evaporatore all'interno della camera refrigerata. Varie personalizzazioni disponibili a catalogo. Design compatto. Armadi BT: strumento elettronico di controllo con 2 sonde NTC; resistenza all'evaporatore; resistenza di scarico; resistenza bordo porta; dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta, valvola termostatica.

Ulteriori informazioni

Classe Energetica: D
Capacità: 600 litres
Funzione prevista: Gastronomia
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 710 x 700 x 2030
Energia: Ele
Fase: 1F+N
Frequenza: 50
KW Elettrico: 0,385
KW gas: -
Temperatura: 0°C/+10°C ventilated
Volt: 230
Modello: BMA0060
Gas Refrigerante: R452A (340g)
kcal: .0000000
Tier Price:

bma0060.jpg