



produttore di ghiaccio a cubetti, raffreddamento ad aria, 53 kg/24 h

Prezzo 1,404.00 Euro

Il design si caratterizza per essere munito di un rivoluzionario sistema di propulsione mediante iniezioni

[visit website]

Descrizione prodotto

Il design si caratterizza per essere munito di un rivoluzionario sistema di propulsione mediante iniettori semi-elastici che risolvono tutti i problemi legati alla formazione del calcare e impurità dell'acqua. Il movimento d'espansione degli iniettori impedisce che il calcare si depositi all'interno, ostruendoli. La pompa è stata progettata per un perfetto alloggiamento all'interno della macchina. Inoltre si utilizzano solo i migliori materiali per garantire la funzionalità anche in zone caratterizzate da acqua molto dura. Le macchine sono tropicalizzate (Classe T) per assicurare un ottimo rendimento anche in paesi con elevate temperature. Il rivestimento esterno è tutto in acciaio inox 18/8 facilmente smontabile con porta a battente verso l'interno.. Tensione: 220/50 Hz Dati di produzione a una temperatura dell'acqua di 15 °C e temperatura ambiente di 20 °C. Refrigerante R404a. Ingresso dell'acqua ¾

Ulteriori informazioni

Capacità: storage 25 kg

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 497 x 592 x 997

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 0,460

KW gas: -

Control: 53 kg/24 h

Raffreddamento: ARIA

Volt: 220-240

Modello: BAA0030

Gas Refrigerante: R290 (110 g)

kcal: .0000000

Tier Price:

baa0030.jpg