

**tritacarne, bocca ø 82 mm, 300 kg/h****Prezzo 910.00 Euro**

Indispensabili per macellerie, ristoranti, alberghi, mense.

Costruiti in lega di alluminio pressofus

**[visit website]**

## Descrizione prodotto

---

Indispensabili per macellerie, ristoranti, alberghi, mense. Costruiti in lega di alluminio pressofuso e lucidato. Elegante fascia in acciaio inossidabile sulla carcassa motore. Ingranaggi elicoidali in acciaio temperato a bagno d'olio. Motore asincrono ventilato con termica di protezione. Gruppo macinazione carne asportabile disponibile in:. Ghisa alimentare con trattamento. electroless nikel plating.Trafile auto affilanti in acciaio inox di serie. Dimensioni alimentazione 120 x 52 mm. Dimensioni scarico ø 82 mm. Tramoggia e piatto raccolta in acciaio inox. Pestello in ABS. Comandi a 24 volt.

## Ulteriori informazioni

---

Capacità: mouth ø 82 mm

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 240 x 440 x 510

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 1,1

KW gas: -

Control: 300 kg/h

Volt: 230

Modello: FIF0002

kcal: .0000000

Tier Price: