

Vetrinetta tapas refrigerata a 2 piani, 4x gn 1/3 altezza 40 mm.

Prezzo 1,225.00 Euro

Interno in acciaio inox AISI 304. Isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione, senza CFC.

[\[visit website\]](#)



Descrizione prodotto

Interno in acciaio inox AISI 304. Isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione, senza CFC. Controllo temperatura tramite termostato elettronico regolabile. Illuminazione a LED impermeabile IP65. Potenza frigorifera 207 W (-10°C). Gas refrigerante R-134A - Senza CFC. Vetro temperato curvo 5 mm - Alta sicurezza. Metacrilato a scorrimento della porta posteriore. Mensola intermedia in vetro 8 mm. Adatto per vassoi GN 1/3 x 40h mm. Temperatura di esercizio: +1° - +5°C (temperatura ambiente 25°C).

Ulteriori informazioni

Capacità: 4x GN 1/3 h=40 mm

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1216 x 410 x 330

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 0,209

KW gas: -

Temperatura: +1°C/+5°C - ventilated

Volt: 230

Modello: TPFR4IA2S

Gas Refrigerante: R134A (120 g)

kcal: .0000000

Tier Price: