

Vetrinetta tapas refrigerata, 6x GN1/3 altezza 40 mm.

Prezzo 954.00 Euro

Interno in acciaio inox AISI 304. Isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione, senza CFC.

[visit website]



Descrizione prodotto

Interno in acciaio inox AISI 304. Isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione, senza CFC. Controllo temperatura tramite termostato elettronico regolabile. Illuminazione a LED impermeabile IP65. Potenza frigorifera 207 W (-10°C). Gas refrigerante R-134A - Senza CFC. Vetro temperato curvo 5 mm - Alta sicurezza. Metacrilato a scorrimento della porta posteriore. Adatto per vassoi GN 1/3 x 40h mm. Temperatura di esercizio: +1° - +5°C (temperatura ambiente 25°C).

Ulteriori informazioni

Capacità: 6x GN 1/3 h=40 mm

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1566 x 410 x 250

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 0,209

KW gas: -

Temperatura: +1°C/+5°C - ventilated

Volt: 230

Modello: TPFR6IA

Gas Refrigerante: R134A (160 g)

kcal: .0000000

Tier Price: