

Gruppo refrigerante monoblocco professionale accavallato, temperatura di esercizio 0°/-20°C, 7,5 m³/5,1 m³

Prezzo 1,918.00 Euro

Carenatura in lamiera di acciaio pre-verniciato con primer di protezione. Installazione a parete cell
[\[visit website\]](#)



Descrizione prodotto

Carenatura in lamiera di acciaio pre-verniciato con primer di protezione. Installazione a parete cella con posizionamento accavallato. Compressore ermetico. Tipo di espansione: a tubo capillare. Sbrinamento mediante resistenze elettriche. Filtro sulla linea del liquido di tipo a setaccio molecolare. Luce cella, comprensiva di 2 metri di cavo, lampada e plafoniera. Cavo di alimentazione di 2 metri. Cavo di 2 m per collegamento della resistenza del microporta (unità in bassa temp.). Pressostato di massima a taratura fissa, su unità trifase. Le soluzioni adottate sono conformi alle prescrizioni previste dalla Direttiva 97/23/CE Attrezzature in pressione. Resistenza nello scarico condensa unità in bassa temperatura. Installazione a parete cella con posizionamento accavallato. Uso consigliato per temperature ambiente non inferiori a 10 °C. Con l'impiego di accessori opzionali è ammesso l'utilizzo per temperature inferiori. In caso di installazione in ambiente esterno proteggere l'unità dalle intemperie

Ulteriori informazioni

Volume: 7.50

Capacità: 0°C=7,5 m³ / -20°C=5,1 m³

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 450 x 925 x 770

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 1,125

KW gas: -

Temperatura: 0°C/-20°C

Volt: 230

Modello: VAEK210/F

Gas Refrigerante: R404A (400 g)

kcal: .0000000

Tier Price:

vaek210_f.jpg