

Banco Vetrina espositiva alimentari refrigerato ventilato temperatura di esercizio 0°/+4°C 2480x1140mm

Prezzo 7,630.00 Euro

Ideale per collocazione in ambienti stretti. Basso consumo energetico. Basso impatto ambientale. Fia
[visit website]

Descrizione prodotto

Ideale per collocazione in ambienti stretti. Basso consumo energetico. Basso impatto ambientale. Fiancate coibentate alte (spessore 40 mm). Ventilato. Pannello comandi elettronico. Senza riserva refrigerata. Plafoniera con illuminazione neon. Piano espositivo in Acciaio Inox con sistema di recupero liquidi. Piano di lavoro in Acciaio Inox. Vaschetta evapora-condensa automatica. Sbrinamento a fermata di serie per versioni. Vetro frontale ribaltabile.Consegna standard: Frontale RAL9005 nero/ laterali RAL9006 grigio

Ulteriori informazioni

Volume: 0.00
Capacità: Display surface 2,16 m³
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 2480 x 1140 x 1126
Energia: Ele
Fase: 1F+N
Frequenza: 50
KW Elettrico: 0,931
KW gas: -
Temperatura: 0°C/+4°C - ventilated
Volt: 230
Modello: BGD0018
Gas Refrigerante: R452A
Tier Price: