

Gruppo monoblocco accavallato, -18°/-25°C, 21,4m³/12,3m³ (+32°C)

Prezzo 3,731.00 Euro

Strumento elettronico di controllo. Espansione con tubo capillare. Luce cella. Cavo per il collegame
[visit website]

Descrizione prodotto

Strumento elettronico di controllo. Espansione con tubo capillare. Luce cella. Cavo per il collegamento della resistenza porta in unità a bassa temperatura. Bacinella di evaporazione dell?acqua di scarico e tubo di troppo pieno per tutte le unità forma. Resistenza scarico condensa. Installazione di tipo accavallato sulla parete della cella. Si consiglia l?utilizzo dell?unità in ambienti con temperature superiori a 10°C. In caso di installazione in ambienti con temperature inferiori a 10°C è necessario l? utilizzo di accessori opzionali. Inoltre se l?unità viene installata all? esterno è necessario proteggere l?unità dalle intemperie.

Ulteriori informazioni

Volume: 21.40
Capacità: -18°C=21,4m³ - -25°C=8,6m³
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 785 x 835 x 720
Energia: Ele
Fase: 3F+N
Frequenza: 50
KW Elettrico: 2,630
KW gas: -
Temperatura: -18°C/-25°C
Volt: 400
Modello: VAEK203/T
Gas Refrigerante: R452A (1000 g)
Tier Price: