

**Gruppo monoblocco accavallato, +5°/-5°C,
9,2m³/4,0m³ (+32°C)****Prezzo 2,093.00 Euro**

Strumento elettronico di controllo. Espansione con tubo capillare. Luce cella. Cavo per il collegamento

[visit website]



Descrizione prodotto

Strumento elettronico di controllo. Espansione con tubo capillare. Luce cella. Cavo per il collegamento della resistenza porta in unità a bassa temperatura. Bacinella di evaporazione dell'acqua di scarico e tubo di troppo pieno per tutte le unità forma. Resistenza scarico condensa. Installazione di tipo accavallato sulla parete della cella. Si consiglia l'utilizzo dell'unità in ambienti con temperature superiori a 10°C. In caso di installazione in ambienti con temperature inferiori a 10°C è necessario l'utilizzo di accessori opzionali. Inoltre se l'unità viene installata all'esterno è necessario proteggere l'unità dalle intemperie.

Ulteriori informazioni

Volume: 9.20

Capacità: +5°C=9,2m³ - -5°C=4,0m³

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 485 x 835 x 767

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 0,680

KW gas: -

Temperatura: +5°C/-5°C

Volt: 230

Modello: VAEN030/T

Gas Refrigerante: R452A (680 g)

Tier Price: