

Carrello termico portavassoi refrigerato su ruote, 12x GN 2/1, TN TEMP -2/+8 °C



Prezzo 1,860.00 Euro

Carrello trasporto refrigerato. Struttura esterna ed interna interamente in lamiera d'acciaio inox.

[visit website]

Descrizione prodotto

Carrello trasporto refrigerato. Struttura esterna ed interna interamente in lamiera d'acciaio inox. Isolamento con iniezione di poliuretano espanso ad alta densità. Porte apribili a 180° con spigoli arrotondati e guarnizioni in PVC sfilabili per permettere una più facile pulizia. Cerniere con chiusura a scatto. Maniglie laterali di spinta in tubo di acciaio inox con supporti in PVC. Interno attrezzato con cremagliere dotate di una serie di supporti con passo 4 cm. Pannello comandi con termostato digitale e interruttore di accensione. Alimentazione 230 V monofase, 50/60Hz. Refrigerazione statica. Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 2 metri. Refrigerante R134A. Range temperatura -2°C / +8°C. Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno.

Ulteriori informazioni

Capacità: 12x GN 2/1

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 710 x 840 x 1640

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 0,3

KW gas: -

Temperatura: -2°C/+8°C

Volt: 230

Modello: IFI0051

Gas Refrigerante: R290 (80 g)

Tier Price:

ifi0051.jpg