

# Gruppo monoblocco accavallato, +5°/-5°C, 28,1m³/14,0m³ (+32°C)

## Prezzo 3,073.00 Euro

Strumento elettronico di controllo. Espansione con tubo capillare. Luce cella. Cavo per il collegame
**[visit website]**

## Descrizione prodotto

Strumento elettronico di controllo. Espansione con tubo capillare. Luce cella. Cavo per il collegamento della resistenza porta in unità a bassa temperatura. Bacinella di evaporazione dell?acqua di scarico e tubo di troppo pieno per tutte le unità forma. Resistenza scarico condensa. Installazione di tipo accavallato sulla parete della cella. Si consiglia l?utilizzo dell?unità in ambienti con temperature superiori a 10°C. In caso di installazione in ambienti con temperature inferiori a 10°C è necessario l? utilizzo di accessori opzionali. Inoltre se l?unità viene installata all? esterno è necessario proteggere l?unità dalle intemperie.

## Ulteriori informazioni

Volume: 0.00
Capacità: +5°C=28,1m³ - -5°C=14,0m³
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 785 x 835 x 720
Energia: Ele
Fase: 1F+N
Frequenza: 50
KW Elettrico: 1,580
KW gas: -
Temperatura: +5°C/-5°C
Volt: 230
Modello: VAEN122/T
Gas Refrigerante: R452A (780 g)
Tier Price: