

Tavolo refrigerato 3 porte GN 1/1 con alzatina e cassetto refrigerato su vano motore, -2 °/+8 °C

Prezzo 2,030.00 Euro

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano. S
[visit website]

Descrizione prodotto

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano. Spessore dell'isolamento: 50 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%). Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza.Dotazione di serie: 1 Griglia Rilsan GN 1/1, 2 Guide inox ad ?L? per porta e 1 cassetto refrigerato sopra il vano motore. Versione ad efficienza energetica.

Ulteriori informazioni

Classe Energetica: C
Volume: 0.00
Capacità: 474 litres
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1865 x 700 x 850
Energia: Ele
Fase: 1F+N
Frequenza: 50
KW Elettrico: 0,509
KW gas: -
Temperatura: -2°C/+8°C ventilated
Volt: 220-240
Modello: BNA0205
Gas Refrigerante: R290 (90 g)
Tier Price: