

## Carrello termico capacità 2x1/1 gn 200 h struttura e pann inox - bacinelle escluse - termostato meccanico



**Prezzo 1,350.00 Euro**

Carrello termico con vasca stampata, riscaldamento a secco e bagnomaria (GN escluse). Struttura comp  
[\[visit website\]](#)

## Descrizione prodotto

---

Carrello termico con vasca stampata, riscaldamento a secco e bagnomaria (GN escluse). Struttura completamente saldata in acciaio inox AISI 304 18/10, tubo quadro 30x30 mm. Vasca stampata antigoccia per GN h 200 mm con doppia parete coibentata. Controllo della temperatura tramite un termostato digitale 30° - 90° C°. Riscaldamento mediante resistenza elettrica esterna alla vasca funzionante a secco e bagnomaria 230 V 50/60 Hz. Cavo spiralato con spina CE e attacco portaspina;maniglione di spinta.4 ruote piroettanti in gomma grigia,2 con freno Ø 125 mm,4 paracolpi in PVC nero.Carrello termico 1650 W,capacità 2 GN 1/2 H 200 (40-50 pasti) mm 850x640x900 h

## Ulteriori informazioni

---

Volume: 0.00

Capacità: 2 X GN 1/1

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1260 x 640 x 920

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50 Hz

KW Elettrico: 1.8

KW gas: -

Volt: 230

Modello: 026.AC/EM

Tier Price: