

Carrello termico capacità 2x1/1 gn 200 h struttura e pann inox- bacinelle escluse - termostato meccanico

Prezzo 2,471.00 Euro

Carrello termico con vasca stampata, riscaldamento a secco e bagnomaria (GN escluse). Struttura comp
[visit website]

Descrizione prodotto

Carrello termico con vasca stampata, riscaldamento a secco e bagnomaria (GN escluse). Struttura completamente saldata in acciaio inox AISI 304 18/10, tubo quadro 30x30 mm. Vasca stampata antigoccia per GN h 200 mm con doppia parete coibentata. Controllo della temperatura tramite un termostato digitale 30° - 90° C°. Riscaldamento mediante resistenza elettrica esterna alla vasca funzionante a secco e bagnomaria 230 V 50/60 Hz. Cavo spiralato con spina CE e attacco portaspina;maniglione di spinta.4 ruote piroettanti in gomma grigia,2 con freno Ø 125 mm,4 paracolpi in PVC nero.Carrello termico 1650 W,capacità 2 GN 1/2 H 200 (40-50 pasti) mm 850x640x900 h

Ulteriori informazioni

Volume: 0.00
Capacità: 2 X GN 1/1
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1580 x 640 x 920
Energia: Ele
Fase: 1F+N
Frequenza: 50 Hz
KW Elettrico: 3.3
KW gas: -
Volt: 230
Modello: 026.AD/EM
Tier Price: