

Carrello termico bagnomaria con vasche separate e coperchi scorrevoli (gn escluse), mm.850x700x1100h

Prezzo 4,866.00 Euro

Carrello termico bagnomaria vasche separate, struttura completamente in acciaio inox 18/10 AISI304, [\[visit website\]](#)



Descrizione prodotto

Carrello termico bagnomaria vasche separate, struttura completamente in acciaio inox 18/10 AISI304, riscaldamento secco/bagnomaria, controllo temperatura mediante termostato digitale 30°-90° 230V 50/60Hz. Coperchi superiori isolati termicamente apribili a compasso a 180°. Vasca unica stampata arrotondata priva di spigoli per n.2 GN1/1 H 200mm, involucro antigoccia, doppia parete coibentata, cavo elettrico spiralato con spina CE e gancio portaspina, maniglione di spinta ergonomico. Vani inferiori armadiati con ante basculanti a scomparsa, dotati di 5 guide stampate passo 55mm cap.2xGN1/1 h 100mm + 1xGN1/1 h 40mm per ogni vano. Quattro ruote in gomma grigia antitraccia diam. 125mm (2 fisse, 2 con freno). Paracolpi perimetrale in PVC nero.cap. 2GN1/1 h 200 con 2 vani riscaldati mm 850x700x1100 h con coperchi scorrevoli, capacità 40/50 pasti, 1800W

Ulteriori informazioni

Volume: 0.00

Capacità: -

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 850 x 700 x 1120

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50 Hz

KW Elettrico: 1.8

KW gas: -

Volt: 230

Modello: 040.AS/2SC

Tier Price: