

Nastro trasportatore a tappeto

Prezzo 12,642.00 Euro

Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-acc
[\[visit website\]](#)



Descrizione prodotto

Costruito in acciaio inox AISI304 18/10. Dotato di pannello di controllo con interruttore marcia-accensione marcia avanti, con spie luminose e sensore/interruttore di fine corsa. Pulsante di stop e 2 di emergenza. Regolatore di velocità 2.5 12m/min. Telaio e gambe con piedini regolabili in altezza. Tappeto in poliuretano rivestito da PVC bianco resistente all'umidità e adatto al contatto con alimenti. Larghezza tappeto 300 mm. Cassetto sotto nastro raccoglie sporcizia. Paraurti laterali in PVC nero su entrambi i lati 400V 50Hz 3PH+E. Prese elettriche laterali e pannello di controllo 220V IP65. Per lunghezze sopra i 4 metri viene spedito smontato

Ulteriori informazioni

Volume: 0.00

Capacità: -

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 5000 x 500 x 900

Energia: Ele

Fase: 3F+N

Frequenza: 50 Hz

KW Elettrico: 0.75

KW gas: -

Volt: 400

Modello: 690.R50

Tier Price: