

teppanyaki elettrico da banco, 2 zone, 10,0 kW

Prezzo 5,222.00 Euro

Teppanyaki elettrico con 26 kW / m² di area riscaldante. Un termostato di sicurezza gestisce la temp
[visit website]



Descrizione prodotto

Teppanyaki elettrico con 26 kW / m² di area riscaldante. Un termostato di sicurezza gestisce la temperatura nelle 2 zone di riscaldamento. L'apparecchio è dotato di alzatina e sbocco per l'evacuazione di grassi e residui di cottura. Superficie di lavoro solida e igienica con accesso a tutti gli angoli per la pulizia. Caratteristiche principali: ? Piastra realizzata in acciaio inossidabile 420 Coltello Acciaio. ? SSS sistema di riscaldamento piastra. ? Chiusura automatica dell'estrattore ? Design igienico ? Sistema di sicurezza per evitare il surriscaldamento. Costruzione: ? Tutti i pannelli esterni sono costruiti in 304, acciaio inossidabile. ? Superficie di lavoro solida. ? Alzatina per proteggere la perdita di olio.

Ulteriori informazioni

Capacità: cooking surface 812x412 mm

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 900 x 500 x 188

Energia: Ele

Fase: 3F+N

Frequenza: 50/60

KW Elettrico: 10,0

KW gas: -

Temperatura: +50°C/+250°C

Volt: 400

Modello: AHC0002/NN

Tier Price:

ahc0002_nn.jpg