

Lavastoviglie a capota meccanica con dosatore detergente, cesto da 50x50 cm, max h=42 cm

Prezzo 2,660.00 Euro

Pannello di controllo elettromeccanico. Bracci di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori. Bracc
[visit website]

Descrizione prodotto

Pannello di controllo elettromeccanico. Bracci di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori. Bracci di lavaggio in acciaio inox. Prevenzione del riflusso incorporata. Sistema di filtraggio in acciaio inox. Termostato di sicurezza nel serbatoio e nella caldaia. Impostazione della temperatura: lavaggio 60ºC e risciacquo 85ºC. Caratteristiche tecniche: Multitensione: 400V/3N, 230V/3. 2 cicli di lavaggio di 90 / 180. Ciclo continuo fino all'arresto manuale. Capacità serbatoio: 45 litri / potenza di riscaldamento: 4,5 kW. Capacità della caldaia: 7 litri / potenza di riscaldamento: 6,0 kW. Potenza della pompa di lavaggio: 0,6 kW. Consumo di risciacquo: 3,0 litri / risciacquo. Dotato di: Dosatore di brillantante e detersivo incorporato. 2 cestini 50x50 cm e 2 cestini per le posate. Opzionale: pompa di scarico. Consegna standard: 400V/ 3F+N.

Ulteriori informazioni

Volume: 0.00
Capacità: basket 50x50 cm, max. height = 42 cm
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 630 x 770 x 1485
Energia: Ele
Fase: 3F+N
Frequenza: 50
KW Elettrico: 11,250
KW gas: -
Control: 40-20 baskets/ hour
Temperatura: Water Inlet max. Temperature: 60°C
Volt: 380-415
Modello: GLB0112
Descrizione magazzino: Magazzino Lainate
Tier Price: