

fry top elettrico da banco, piastra rigata



Prezzo 980.00 Euro

Fry-top elettrico con piastra rigata. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; involucro in acc

[visit website]

Descrizione prodotto

Fry-top elettrico con piastra rigata. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio AISI 430; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Piastra di cottura in acciaio ad elevata conducibilità termica per una distribuzione uniforme della temperatura. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi su tre lati. La zona di cottura è dotata di 3 resistenze (1,5 kW/cad.) corazzate regolate da termostato con campo di utilizzo da 50° a 300° C - Provvisto di termostato di sicurezza e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento - Dimensioni della piastra mm. 395x520 - Potenza totale 4,5 kW. Tensione di alimentazione V AC 400+3N 50÷60 Hz.

Ulteriori informazioni

Capacità: 395x520 mm

Versione: Rigata

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 400 x 650 x 280

Energia: Ele

Fase: 3F+N

Frequenza: 50/60

KW Elettrico: 4,5

KW gas: -

Volt: 400

Modello: 6540FTRE

kcal: .0000000

Tier Price:

6540fre.jpg