

Carrello bagnomaria con ripiano inferiore, 4 vasche GN 1/1 h=200 mm, 4 temperature

Prezzo 2,541.00 Euro

Struttura in tubo quadro cm 2,5x2,5 e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzol

[visit website]



Descrizione prodotto

Struttura in tubo quadro cm 2,5x2,5 e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso Maniglia di spinta isolata Piano inferiore a giorno saldato al telaio Vasca bagnomaria, a temperature indipendenti, stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse) Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria Riscaldamento del bagnomaria con resistenza a secco posta sotto la vasca Interruttore di accensione con spia luminosa Pannello comandi con termostato regolabile da + 65°C a + 90°C Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz Paracolpi in gomma angolari Ruote piroettanti ø cm 12,5

Ulteriori informazioni

Capacità: 4x GN1/1, max. h= 200mm

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1360 x 650 x 860

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50-60

KW Elettrico: 2,4

KW gas: -

Temperatura: +65°C/+90°C

Volt: 230

Modello: IFD0011

kcal: .0000000

Tier Price: