

## Carrello refrigerato statico con ripiano inferiore, 1 vasca 3x GN 1/1, +4 °C/+10 °C

**Prezzo 2,376.00 Euro**

Struttura tubolare di sezione quadrata 2,5x2,5 cm e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, fi

[\[visit website\]](#)



### Descrizione prodotto

---

Struttura tubolare di sezione quadrata 2,5x2,5 cm e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata. Maniglia laterale di spinta. Ripiani inferiori di servizio. Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse). Scarico condensa della vasca chiuso con rubinetto. Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione con spia luminosa. Refrigerazione statica. Temperatura di esercizio compresa fra +4°C e +10°C. Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia. Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno.

### Ulteriori informazioni

---

Capacità: 3x GN1/1, max. h= 150mm

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1200 x 750 x 880

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50-60

KW Elettrico: 0,36

KW gas: -

Temperatura: +4°C/+10°C

Volt: 230

Modello: IFF0011

Gas Refrigerante: R404A/R507 (180 g)

kcal: .0000000

Tier Price: