

bagnomaria elettrico da banco, 1 vasca GN h=150 mm

Prezzo 763.00 Euro

Bagnomaria elettrico. Il piano, la vasca ed il falsofondo sono realizzati in acciaio inox AISI 304.
[visit website]

Descrizione prodotto

Bagnomaria elettrico. Il piano, la vasca ed il falsofondo sono realizzati in acciaio inox AISI 304. Involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio AISI 430; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). La vasca ha dimensioni GN 1/1. Adatta per l'inserimento di bacinelle GN fino a mm. 150 h. Falsofondo in dotazione. Vasca con scarico acqua frontale, a mezzo rubinetto a sfera. Interruttore generale. Termostato regolabile da 30° a 90° C. Resistenze corazzate poste esternamente alla vasca. Lampade spia di segnalazione, inserimento alimentazione elettrica e funzionamento resistenze. Nr. 1 resistenza da 1,5 kW. Potenza totale 1,5 kW. Alimentazione elettrica VAC 230+1 50÷60 Hz. Bacinelle escluse.

Ulteriori informazioni

Capacità: GN 1/1 h=150 mm
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 400 x 650 x 300
Energia: Ele
Fase: 1F+N
Frequenza: 50/60
KW Elettrico: 1,2
KW gas: -
Volt: 230
Modello: 6540BME
kcal: .0000000
Tier Price:

6540bme.jpg